



KWB Easyfire 2

- Popolnoma samodejno polnjenje in vžig
- Brez čiščenja zahvaljujoč 100-% samodejnemu čiščenju
- Posebej čisto zgorevanje zahvaljujoč tehnologiji cleanEfficiency 2.0



Kotel za ogrevanje na pelete
2,4 – 38 kW



Deljivo-prenosljiv
sistem KWB

Kotel za ogrevanje na pelete KWB Easyfire 2

Čisto zgorevanje

s širokopasovno lambda-sondo in tipom plamena, ki upravljata dovajanje goriva med procesom zgorevanja. To zagotavlja nizko porabo energije in visoko obratovalno varnost.

Brez čiščenja

zaradi 100-odstotno samodejnega čiščenja sistema pri delovanju.

Visoko udobje

s samodejnim čiščenjem toplotnega izmenjevalnika in gorilnega krožnika KWB EasyFlex - čiščenje med priporočenimi letnimi intervali servisiranja (vsakih 1500 obratovalnih ur) tako ni potrebno.

Majhne potrebe po prostoru

zaradi kompaktne zasnovе. KWB Easyfire 2 je primeren za kotlovnice velikosti od 2,3 m² in potrebuje zalogovnik velikosti od 3,5 m².

Varno obratovanje

s 7-komorno zaporo s celičnim kolesom z nadzorom stanja napoljenosti.

Nizka poraba kuriva

z optimalno izmenjavo toplote z visokoučinkovitimi virbulatorji.

Majhni stroški električne energije

zaradi nizke porabe energije kotla KWB Easyfire za ogrevanje na pelete - s tem se prihrani stroški.

Minimalni izpusti

Zahvaljujoč revolucionarni tehnologiji clean-Efficiency 2.0 družbe KWB so izpusti finega prahu manjši od 2,5 mg/m^{3*}.

Premična posoda za pepel

Posodo za pepel je treba izprazniti enkrat letno oz. na dve leti. To se po porabljenih pribl. 6 tonah peletov izvede udobno s premično posodo za pepel.



Videoposnetek:
Tako deluje
KWB Easyfire 2



Splet:
Izvedite več



Tehnični podatki

EF2 S / EF2 GS / EF2 V	Enota	8	12	15	22	25	30	35	38
Nazivna moč	kW	8,0	12,0	15,0	22,0	25,0	30,0	34,9	38
Delna obremenitev	kW	2,4	3,6	4,5	6,6	7,5	9,0	10,5	11,4
Izkoristek kotla pri nazivni moči	%	92,4	93,6	93,9	94,6	94,8	95,2	95,6	95,3
Izkoristek kotla pri delni obremenitvi	%	91,4	90,7	91,6	93,8	93,9	94,1	94,3	94,9
Energetska oznaka EU	-	A+							
Stran dimnih plinov									
Priključek za dimne pline: Priključna višina na strani kotla	mm	750	750	860	860	1050	1050	1050	1050
Priključek za dimne pline: Premer	mm	130	130	130	130	150	150	150	150
Pepel									
Volumen posode za pepel	l/kg	28/35							
Sesalni transport tip EF2 GS									
Največja dolžina sesalnih vodov	m	25							
Največja višina sesalnih vodov	m	5							

*Izmerjeno na preizkuševalni napravi